



 PiiMat Oy

Obtego C-105 ja C-205 Päivittäis- ja huoltopesuaineet kovan kulutuksen betonilattioille

Kuvaus

Obtego C-05 sarjan pesuaineet on tarkoitettu betonilattioiden päivittäis- ja huoltopesuun kovan kulutuksen betonilattioilla.

Obtego C-105 on lievästi emäksinen, liuotteeton pesuainetiiviste betonilattioiden päivittäiseen pesuun. Se sisältää optimaalisen yhdistelmän puhdistavia aineosia ja soveltuu hyvin automattikoneissa käytettäväksi.

Obtego C-205 on erittäin reaktiivinen hoitopesuaine betonilattioille. Se sisältää tasapainoisen yhdistelmän puhdistusaineita, kyllästysaineita ja silikaatteja.

Ominaisuudet

Obtego C-105 hajottaa ja irrottaa öljyisen ja rasvaisen lian, kumin hankaumajäljet teollisuuslattioiden sekä yleisen lian teollisuus- ja Designlattioiden.

Obtego C-205 poistaa vähäisen epäpuhtaudet ja sen pääkäyttötarkoitus on betonilattioiden ylläpito- ja huoltopuhdistus. Tuotteen sisältämät kyllästysaineet ja silikaatit tehostavat ja uudistavat lattian alkuperäistä silikaattikäsittelyä lisäten näin lattian käyttöikä.

Käyttökohteet

Obtego C-05 sarjan pesuaineet soveltuvat kaikentyyppisille, vedenkestäville ja emäksisiä pesuaineita kestäville betonilattioille teollisuudessa, varasto- ja terminaali-kohteissa.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat myös arkkitehtoniset Designlattiat esim. kouluissa, myymälöissä, museoissa, gallerioissa, aulatiloihin ja vastaavissa tiloissa, joissa liikkuu paljon ihmisiä.

Tekniset tiedot

Obtego C-105

❖ Tiheys	1,0 kg/l
❖ Väri	valkoinen
❖ Vesiliukoisuus	täysin sekoittuva
❖ pH-arvo	8,0-8,5
❖ Haju	tyypillinen, miesto

Obtego C-205

❖ Tiheys	1,07 kg/l
❖ Väri	keltainen
❖ Vesiliukoisuus	täysin sekoittuva
❖ pH-arvo	11
❖ Haju	ei määritelty, miesto

Käsittely

Obtego C-105

Tuote laimennetaan veden kanssa lattian likaisuudesta riippuen suhteessa 1:50...1:200. Lattia pestään tällä seoksella lattianhoito- tai automattikoneella.

Alueen likaisuudesta ja pinnan laadusta riippuen 1 litra seosta riittää 1000...4000 m²:n käsittelyyn.

Obtego C-205

Lattian kunnosta ja tuotteen käyttö-tarkoituksesta riippuen se laimennetaan veteen suhteessa 1:4...1:400.

Suurin pitoisuuksina (1:4...1:40) C-205 annostellaan paineruiskulla ja levitetään mikrokuitumopilla. Kuivumisen jälkeen pinta puhdistetaan tavalliseen tapaan lattianhoito- tai automattikoneella.

Pienemmillä pitoisuuksilla (1:40...1:400) C-205 voidaan levittää suoraan automattikoneella – C-205 annostellaan laitteen puhtasvesisäiliöön.

Huom! Vältä levittämästä liikaa pesuaineseosta lattialle – vältä lätköitä.

Tyypilliset annostukset:

- ❖ Erittäin kuluneet ja likaantuneet alueet, laimennus 1:4
- ❖ Suojattu pinta, päivittäispesut hoidettu, laimennus 1:40
- ❖ Käyttö päivittäispesuun, laimennus 1:400

Varastointi

Pidä suljettu astia viileässä, kuivassa paikassa. Ei saa jäättyä.

Ympäristönsuojelu

Ei saa tyhjentää viemäriin (lievästi haitallinen). Hävitä jätteet paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Täysin tyhjat pakkaukset voidaan kierrättää.

Turvallisuus

Obtego C-105

Etoksylytu alkoholi C9-C11, etoksylytu rasva-alkoholi, <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita.

Obtego C-205

Litiumhydroksidi, kalium-metyyli-silaan-triolaatti, <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita.

Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana PiiMat Oy:stä

Pakkaus

Obtego C-105 10 litran PE-kanisteri, 400 litraa per lava
Obtego C-205 20 litran PE-kanisteri, 480 litraa per lava

VALMISTAJA

Obtego AG, Altheim, Saksa

OBTEGO[®]
innovative surface protection

MYynti ja Toimitus

PiiMat Oy
Santaradantie 7 E 143, 01370 VANTAA
0400 458 382
posti@piimat.fi
www.piimat.fi