



 PiiMat Oy

Obtego C-100 ja C-200

Päivittäis- ja huoltopesuaineet kevyen kulutuksen betonilattioille

Kuvaus

Obtego C-00 sarjan pesuaineet on tarkoitettu betonilattioiden päivittäis- ja huoltopesuun kevyen kulutuksen betonilattioilla huolto- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Obtego C-100 on neutraali pesuainetiiviste betonilattioiden päivittäiseen pesuun. Se liukenee hyvin veteen ja sisältää optimaalisen yhdistelmän puhdistavia aineosia.

Obtego C-200 on lievästi emäksinen hoitopesuaine betonilattioille. Se sisältää tasapainoisen yhdistelmän puhdistavia, tiivistäviä, kiillottavia ja suojaavia aineosia.

Ominaisuudet

Obtego C-100 liuottaa ja irrottaa likaa. C-100 soveltuu sekä manuaaliseen että konepesuun. Oikein käytettynä pintaan ei jää pesujälkiä.

Obtego C-200 on vesipohjainen ja muodostaa lattiaa suojaavan, ohuen mikrovaikakalvon.

Käyttökohteet

Obtego C-00 sarjan pesuaineet soveltuvat kevyen kulutuksen lattioille esim. toimistoihin, pientaloihin ja vastaaviin kohteisiin, joissa likaantuminen on vähäisempää.

Tuotteet soveltuvat betonin lisäksi myös muille mineraalisille pinnoille – kuten sementtipohjaiset pinnoitteet, marmori, luonnonkivi, keramiset laatat.

Tekniset tiedot

Obtego C-100

- ❖ Tiheys 1,0 kg/l
- ❖ Väri vihreä
- ❖ Vesiliukoisuus täysin sekoittuva
- ❖ pH-arvo 7
- ❖ Haju tyyppillinen, vähäinen

Obtego C-200

- ❖ Tiheys 1,0 kg/l
- ❖ Väri valkoinen
- ❖ Vesiliukoisuus täysin sekoittuva
- ❖ pH-arvo 9-10
- ❖ Haju tyyppillinen

Käsittely

Obtego C-100

Tuote laimennetaan veden kanssa lattian likaisuudesta riippuen suhteessa 1:50...1:400. Puhdistus tehdään mopilla tai laimeammalla seoksella automaattikoneella.

Alueen likaisuudesta ja pinnan laadusta riippuen 1 litra seosta riittää 1000...8000 m²:n käsittelyyn.

Obtego C-200

Käyttötarkoituksesta riippuen C-200 käytetään laimentamattomana tai laimennettuna veteen maksimissaan suhteessa 1:100.

C-200 levitetään mikrokuitumopilla ja kiillotetaan kuivumisen jälkeen. Kiillotus yksiläikkaisella koneella tai lattianhoitokoneella sopivan karkeita kiillotuslaikkoja käyttäen.

Huom! Erittäin likaiset pinnat tulee pestä Obtego C-100:lla ennen Obtego C-200 käsittelyä.

Alueen likaisuudesta ja pinnan laadusta riippuen 1 litra seosta riittää 100...2000 m²:n käsittelyyn

Varastointi

Pidä suljettu astia viileässä, kuivassa paikassa. Ei saa jäättyä.

Ympäristönsuojelu

Ei saa tyhjentää viemäriin (lievästi haitallinen). Hävitä jätteet paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Täysin tyhjät pakkaukset voidaan kierrättää.

Turvallisuus

Obtego C-100

Etoksylitu alkoholi C8-C10, propyksoloitu, modifioitu polyetoksyloitu alkoholi, <5% ionittomia pinta-aktiivisia aineita, väriaineita, hajusteita

Obtego C-200

Modifioitu polyetoksyloitu alkoholi, <5% alifaattisia hiilivetyjä ja ionittomia pinta-aktiivisia aineita.

Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana PiiMat Oy:stä

Pakkaus

Molemmat tuotteet ovat saatavana pahvilaatikoissa sisältäen 10 x 1 litran pullo tai 10 litran PE-kanisterissa.

VALMISTAJA

Obtego AG, Altheim, Saksa

OBTEGO®
innovative surface protection

MYynti JA TOIMITUS

PiiMat Oy
Santaradantie 7 E 143, 01370 VANTAA
0400 458 382
posti@piimat.fi
www.piimat.fi