

Alkalinen peruspuhdistusaine sementti-pinnoille ja luonnonkiville

Kuvaus

OBTEGO® C-10 on emäksinen, liuotteeton peruspuhdistusaine, jossa on optimaalisesti koostettu yhdistelmä erilaisia pintoja puhdistavia aineita.

Ominaisuudet:

OBTEGO® C-10 liuottaa ja poistaa öljyn ja rasvan aiheuttamia epäpuhtauksia, lattia- ja hoitotuotteiden jäämät, vähäiset vahakalvot ja yleisen likaantumisen.

Tekniset tiedot:

Tiheys:	1,03 kg /l (+20°C)
Väri:	Vaalean keltainen
Vesiliukoisuus:	Täysin liukeneva
ph arvo:	pH 11
Tuoksu:	Vähäinen, tyyppilinen

Käyttöalue:

Kiillotettujen, hiottujen ja karkeiden, sementtipintojen, kaikenlaisten marmorin ja luonnonkivipintojen puhdistamiseen. Sopii erinomaisesti voimakkaasti likaantuneiden pintojen peruspuhdistukseen. Uusien lattioiden lopullinen puhdistus ennen työmaan luovutusta.

Soveltuu puhdistusaineeksi teollisuuslattiaan, sementtipinnoitteisiin, terrazzoön, betonilattoihin ja luonnonkiviin.

Käyttö polymeerimodifioituilla betoni- ja tasoitelatioilla (esim. Design-kovabetonilattiat ja sementtipohjaiset tasoitteet) on selvitettävä yhdessä niiden valmistajien kanssa.

Huomaa: Kiinnitä huomiota kosketuksiin epäjalojen metallien, kuten esim. alumiinin kanssa. Pinnat on suojattava tai käytettävä puhdistusainetta vain suurella laimennuksella (esim. 1:100 tai korkeampi).

Käsittely

Likaantumisen laadusta ja voimakkuudesta riippuen laimenna **OBTEGO C-10** veteen suhteessa 1:10 - 1:50. Levitä se hieman ennalta kostutetulle pinnalle harjalla tai siivouslaikalla. Anna puhdistusaineen vaikuttaa likaantumuksesta riippuen 2-10 minuuttia. Älä anna puhdistusaineen kuivua pinnalle. Hankaa pesulaikalla pintaa ja poista irronnut lika märkäimurilla tai lattianhoitokoneella. Toista pesukäsittely tarvittaessa.

Huomaa: Vältä pesuaineen joutumista herkkille pinnoille, kuten tuoreet lakkapinnat, puu, tapetit, alumiini jne. Suosittelemme, että kokeilet puhdistusaineen vaikutusta huomaamattomalla testialueella.

Riittoisuus

Likaantumuksesta ja pinnasta riippuen noin. 20-30 m² /l. Kiillotetuilla pinnoilla tai käytettäessä suurempaa laimennusta voi riittoisuus olla jopa 1000 m² /l.

Jälkihoito

Monet pinnat vaativat suoja-aineen, joka estää nesteiden ja lian tunkeutumisen, esim. vesi, öljy, kahvi, viini jne.

OBTEGO®-suojausjärjestelmät tarjoavat sopivan käsittelyn kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Varastointi

Säilyy viileässä paikassa ja suljetussa astiassa noin 24 kuukautta.

Pakkaus

10 l astia.

Ympäristönsuojelu

Kaikki tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat biohajoavia, jopa 98 % (OECD:n menetelmä). Ei sisällä säilöntäaineita. Ei saa tyhjentää viemäriin, WGK 1 (lievästi haitallinen).

Jätekoodit /jätmerkinnät EWC / AVV: n mukaan /20 01 29* yhdyskuntajätteelle: Vaarallisia aineita sisältävät pesuaineet. (* Hävittämistä koskevat todisteet on toimitettava.) Hävitä jäte annettujen määräysten mukaisesti. Tyhjät astiat ovat kierrätettäviä ja ne voidaan hävittää tai lajitella uudelleen käytettävän materiaalin keräysjärjestelmään.

Turvallisuus

Ainesosat: Natriummetasilikaattipentahydraatti, Alkoholi-9 EOC11 / 15. 5 - <15% ionittomia pinta-aktiivisia aineita, fosfaatteja.

Vaarallisia aineita koskeva asetus

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaan. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Jos tarvitaan lääkinällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuho huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.

Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyynnöstä.

Nämä tiedot ovat ohjeellisia. Tuotteiden käyttö perustuu paikallisiin olosuhteisiin ja alustaan. Suosittelemme aina kokeilemaan tuotetta pieneen koalueeseen.